



SEM-JOINT COMPOUND

MASILLA PARA TOMADO DE JUNTAS Y TERMINACIÓN PARA PLACAS DE YESO

VENTAJAS

- Listo para el uso: facilita y acelera sus obras.
- Excelente calidad de acabado.

DEFINICIÓN TÉCNICA.

La masilla **SEM-JOINT COMPOUND** es lista para usar, formulada especialmente para el tratamiento de las juntas de placa de yeso de bordes rebajados, en combinación con una cinta de unión, además de ser ideal para lograr la terminación de toda la superficie hasta nivel Q4..

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Resina, agua, carbonato cálcico, conservante y varios aditivos.

La pasta es de color blanco.

SOPORTES ADMITIDOS.

Todos los tipos de placa de yeso con o sin aislantes (lana de vidrio, lana mineral, poliestireno), de bordes rebajados y caras encartonadas.

REVESTIMIENTOS.

- Subcapa de imprimación para placas de yeso.
- Revoque de alisado a base de yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Adherencia de la cinta: >1000 g.
- Fisuración: sin fisuras hasta un espesor de 5 mm.
- Densidad: 1,7.
- Extracto seco: 74%.

ENVASADO.

Baldes de 32, 17 y 7 kg sobre pallet con funda.

ALMACENAMIENTO.

12 meses en envase original sin abrir y protegido contra las heladas y el calor intenso.

